

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Cámaras Bullet

UV-IPC-B132-AF28-DL-ECO

Uniarch



Características

- Uniarch
- Cámara Bullet IP
- 1/3.0" CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.005 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3.0" CMOS
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 85.1° Vertical: 46.6° Diagonal: 95.5°
DORI	Detectar: 51.4 m Observar: 20.6 m Reconocer: 10.3 m Identificar: 5.1 m
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
WDR	DWDR
Ángulo de apertura	Horizontal: 87.5° Vertical: 46.3 ° Diagonal: 92.4 °
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color) 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	3.5 W, PoE IEEE802.3af
Interoperabilidad	ONVIF
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C

Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	65 (Al) x 61 (An) x 140 (Fo) mm
Peso	150 g
Material	Grafeno y plástico